

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model	IXCR26	IXCR36	IXCR46	IXCR56	IXCR66	IXCR80	IXCR80T	IXCR110T
Odporúčaný objem bazéna (m³)	20-40	25-50	30-60	40-75	55-100	65-120	65-120	90-160
Prevádzková teplota vzduchu (°C)	-15-43							
Výkon v týchto podmienkach: Teplota vzduchu 26 °C, Teplota vody 26 °C, Vlhkosť 80 %								
Vyhrievací výkon (kW) v režime Smart	8.8	11.3	14.0	18.0	22.0	27.5	27.5	35.0
Vyhrievací výkon (kW) v režime Turbo	10.5	13.5	17.0	21.5	26.0	32.0	32.0	40.0
Vyhrievací súčiniteľ v režime Smart	8.0	8.5	7.7	7.5	8.0	7.6	7.6	7.5
Vyhrievací súčiniteľ	15.6~7.3	15.5~7.5	16.0~6.6	15.5~6.5	16.5~7.0	16.3~6.5	16.3~6.5	16.3~6.6
Vykurovací súčiniteľ pri 50 % rýchlosti	11.8	12.0	11.5	11.5	11.6	11.5	11.5	11.4
Výkon v týchto podmienkach: Teplota vzduchu 15° C, Teplota vody 26° C, Vlhkosť 70 %								
Vyhrievací výkon (kW) v režime Smart	6.3	7.5	9.5	12.0	15.0	18.5	18.5	24.5
Vyhrievací výkon (kW) v režime Turbo	7.5	9.0	11.5	14.5	18.0	22.0	22.0	28.5
Vyhrievací súčiniteľ v režime Smart	5.4	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.5	5.3
Vyhrievací súčiniteľ	7.1~4.9	7.0~5.0	7.5~4.5	8.0~4.7	8.0~5.1	8.0~5.0	8.0~5.0	8.1~4.8
Vyhrievací súčiniteľ pri 50 % rýchlosti	6.7	6.7	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
Výkon v týchto podmienkach: Teplota vzduchu 35 °C, Teplota vody 28 °C, Vlhkosť 80 %								
Chladiaci výkon (kW)	4.5	5.8	6.7	8.2	12.0	14.0	14.0	16.5
Akustický tlak v 1 m dB(A)	38.5~45.5	38.6~46.9	42.0~47.7	42.9~50.8	40.8~51.2	43.3~51.9	43.3~51.9	42.5~51.7
Akustický tlak v 50 % výkone v 1 m dB(A)	39.5	41.3	43.7	44.5	44.4	46.4	46.4	43.8
Akustický tlak v 10 m dB(A)	18.5~25.5	18.6~26.9	22.0~27.7	22.9~30.8	20.8~31.2	23.3~31.9	23.3~31.9	22.5~31.7
Zdroj napájania	230V/1 Ph/50Hz						400V/3 Ph/50Hz	
Príkion menovitý (kW) pri teplote vzduchu 15 °C	0.18~1.53	0.22~1.8	0.26~2.56	0.31~3.08	0.38~3.53	0.46~4.4	0.46~4.4	0.60~5.94
Menovitý prúd (A) pri teplote vzduchu 15 °C	0.78~6.65	0.96~7.82	1.14~11.3	1.35~13.4	1.65~15.3	2.01~19.1	0.66~6.35	0.87~8.57
Odporúčaný prietok vody (m ³ /h)	2~4	3~4	4~6	6.5~8.5	8~10	10~12	10~12	12~18
Špecifikácia vodného potrubia (mm)	50							
Rozmery D x H x V (mm)	799x432x 650	893x432x 650	939x432x 650	995x432x 750	1125x429 x	1074x539 x	1074x539x 947	1260x539x 947